

INFORMAÇÃO DE CONCEÇÃO ECOLÓGICA

Aplicável a unidades de ventilação não residenciais (NRVU)

Com base no Regulamento (UE) nº 1253/2014 da Comissão Europeia, que aplica a diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

- | | | | | |
|---------------------|--|---|--|-----------------------------|
| b) Modelo | f) Eficiência térmica do recuperador (%) | j) Velocidade frontal com caudal de conceção | n) Eficiência estática do ventilador de acordo com EU 327/2011 | q) Alarme visual de filtros |
| c) Tipologia | g) Caudal nominal | k) Pressão nominal externa | o1) Índice de fugas internas máximas | r) LWA irradiado |
| d) Tipo acionamento | h) Potência de entrada elétrica efetiva | l) Perda carga interna ventiladores | o2) Índice de fugas externas máximas | |
| e) Tipo recuperador | i) SFPint | m) Perda carga interna componentes adicionais | p) Rendimento energético dos filtros | |

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	Wm³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
CJLINE-1131-4T-F-400	NRVU / UVU	VSD não necessário	Nenhum	0.323	0.217	230	1.30	215				32.1	2.4		Não se aplica	Não se aplica	65	2018
CJLINE-1235-4T-F-400	NRVU / UVU	VSD não necessário	Nenhum	0.472	0.308	230	1.60	258				39.6	2.4		Não se aplica	Não se aplica	72	2018
CJLINE-1640-4T-F-400	NRVU / UVU	VSD não necessário	Nenhum	0.703	0.520	230	1.80	376				50.9	2.4		Não se aplica	Não se aplica	77	2018
CJLINE/H-1650-4T-F-400 IE3	NRVU / UVU	VSD não necessário	Nenhum	1.431	1.581	230	2.80	529				47.9	2.4		Não se aplica	Não se aplica	90	2018
CJLINE-1845-4T-F-400 IE3	NRVU / UVU	VSD não necessário	Nenhum	1.020	0.604	230	2.00	490				82.7	2.4		Não se aplica	Não se aplica	81	2018
CJLINE-1845-6T-F-400	NRVU / UVU	Velocidade variável	Nenhum	0.788	0.318	230	1.60	170				42.0	2.4		Não se aplica	Não se aplica	73	2018
CJLINE/H-1856-4T-F-400 IE3	NRVU / UVU	VSD não necessário	Nenhum	2.219	3.205	230	2.80	711				49.2	2.4		Não se aplica	Não se aplica	96	2018
CJLINE-1856-6T-F-400 IE3	NRVU / UVU	VSD não necessário	Nenhum	1.273	0.752	230	1.60	303				51.3	2.4		Não se aplica	Não se aplica	78	2018
CJLINE/H-2063-4T-F-400 IE3	NRVU / UVU	VSD não necessário	Nenhum	3.650	5.932	230	3.60	886				54.5	2.4		Não se aplica	Não se aplica	99	2018
CJLINE-2063-6T-F-400 IE3	NRVU / UVU	VSD não necessário	Nenhum	1.596	0.847	230	1.60	344				64.8	2.4		Não se aplica	Não se aplica	81	2018
CJLINE-2271-6T-F-400 IE3	NRVU / UVU	VSD não necessário	Nenhum	2.096	1.345	230	2.00	467				72.8	2.4		Não se aplica	Não se aplica	85	2018
CJLINE-2880-6T-F-400 IE3	NRVU / UVU	VSD não necessário	Nenhum	3.171	2.655	230	2.50	626				74.7	2.4		Não se aplica	Não se aplica	87	2018