

# INFORMAÇÃO DE CONCEÇÃO ECOLÓGICA

Com base no Regulamento (UE) nº 327/2011 da Comissão Europeia, que aplica a diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu Aplicável a ventiladores

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

## ERP: Características do ponto de eficiência máxima (BEP)

MC	Categoria de medição
EC	Categoria eficiência
VSD	Variador de velocidade
SR	Relação específica

[m <sup>3</sup> /h]	Fluxo
[Pa]	Pressão estática / Pressão total
[RPM]	Velocidade

ηe [%]	Rendimento
N	Grau eficiência
[kW]	Potência eléctrica

Modelo	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m <sup>3</sup> /h]	[Pa]	[RPM]
CMPH-512-2T-0.25					Excluído. Temp. gás > 100 °C					
CMPH-512-4T-0.16					Excluído. Temp. gás > 100 °C					
CMPH-514-2T-0.25					Excluído. Temp. gás > 100 °C					
CMPH-514-4T-0.16					Excluído. Temp. gás > 100 °C					
CMPH-616-2T-0.5					Excluído. Temp. gás > 100 °C					
CMPH-616-4T-0.16					Excluído. Temp. gás > 100 °C					
CMPH-620-2T-0.5					Excluído. Temp. gás > 100 °C					
CMPH-620-4T-0.16					Excluído. Temp. gás > 100 °C					
CMPH-718-2T-1 IE3					Excluído. Temp. gás > 100 °C					
CMPH-718-4T-0.33					Excluído. Temp. gás > 100 °C					
CMPH-820-2T-1.5 IE3					Excluído. Temp. gás > 100 °C					
CMPH-820-4T-0.33					Excluído. Temp. gás > 100 °C					
CMPH-922-2T-1.5 IE3					Excluído. Temp. gás > 100 °C					
CMPH-922-2T-2 IE3					Excluído. Temp. gás > 100 °C					
CMPH-922-2T-3 IE3					Excluído. Temp. gás > 100 °C					
CMPH-922-4T-0.75					Excluído. Temp. gás > 100 °C					
CMPH-1025-2T-3 IE3					Excluído. Temp. gás > 100 °C					
CMPH-1025-2T-4 IE3					Excluído. Temp. gás > 100 °C					
CMPH-1025-4T-1.5 IE3					Excluído. Temp. gás > 100 °C					
CMPH-1128-2T-4 IE3					Excluído. Temp. gás > 100 °C					
CMPH-1128-2T-5.5 IE3					Excluído. Temp. gás > 100 °C					
CMPH-1128-4T-3 IE3					Excluído. Temp. gás > 100 °C					
CMPH-1128-6T-1 IE3					Excluído. Temp. gás > 100 °C					
CMPH-1231-4T-3 IE3					Excluído. Temp. gás > 100 °C					
CMPH-1231-4T-4 IE3					Excluído. Temp. gás > 100 °C					
CMPH-1231-4T-5.5 IE3					Excluído. Temp. gás > 100 °C					
CMPH-1231-6T-2 IE3					Excluído. Temp. gás > 100 °C					
CMPH-1435-4T-4 IE3					Excluído. Temp. gás > 100 °C					
CMPH-1435-4T-5.5 IE3					Excluído. Temp. gás > 100 °C					
CMPH-1435-4T-7.5 IE3					Excluído. Temp. gás > 100 °C					
CMPH-1435-6T-3 IE3					Excluído. Temp. gás > 100 °C					
CMPH-1640-4T-5.5 IE3					Excluído. Temp. gás > 100 °C					
CMPH-1640-4T-7.5 IE3					Excluído. Temp. gás > 100 °C					
CMPH-1640-4T-10 IE3					Excluído. Temp. gás > 100 °C					
CMPH-1640-6T-3 IE3					Excluído. Temp. gás > 100 °C					
CMPH-1845-4T-7.5 IE3					Excluído. Temp. gás > 100 °C					
CMPH-1845-4T-10 IE3					Excluído. Temp. gás > 100 °C					
CMPH-1845-6T-3 IE3					Excluído. Temp. gás > 100 °C					
CMPH-2050-4T-10 IE3					Excluído. Temp. gás > 100 °C					
CMPH-2050-4T-15 IE3					Excluído. Temp. gás > 100 °C					
CMPH-2050-4T-20 IE3					Excluído. Temp. gás > 100 °C					
CMPH-2050-6T-5.5 IE3					Excluído. Temp. gás > 100 °C					
CMPH-2563-6T-15 IE3					Excluído. Temp. gás > 100 °C					
CMPH-2563-6T-25 IE3					Excluído. Temp. gás > 100 °C					