

INFORMAÇÃO DE CONCEÇÃO ECOLÓGICA

Com base no Regulamento (UE) nº 327/2011 da Comissão Europeia, que aplica a diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu Aplicável a ventiladores

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Características do ponto de eficiência máxima (BEP)

| | |
|-----|------------------------|
| MC | Categoria de medição |
| EC | Categoria eficiência |
| VSD | Variador de velocidade |
| SR | Relação específica |

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| [m ³ /h] | Fluxo |
| [Pa] | Pressão estática / Pressão total |
| [RPM] | Velocidade |

| | |
|--------|--------------------|
| ηe [%] | Rendimento |
| N | Grau eficiência |
| [kW] | Potência eléctrica |

| Modelo | MC | EC | VSD | SR | ηe[%] | N | [kW] | [m ³ /h] | [Pa] | [RPM] |
|-------------------|----|----|-----|----|------------------------------|---|------|---------------------|------|-------|
| HPX-35-2T-0.75 | | | | | Excluído. Temp. gás > 100 °C | | | | | |
| HPX-35-4T-0.33 | | | | | Excluído. Temp. gás > 100 °C | | | | | |
| HPX-45-4T-0.33 | | | | | Excluído. Temp. gás > 100 °C | | | | | |
| HPX-45-4T-0.50 | | | | | Excluído. Temp. gás > 100 °C | | | | | |
| HPX-50-4T-0.75 | | | | | Excluído. Temp. gás > 100 °C | | | | | |
| HPX-50-4T-1 IE3 | | | | | Excluído. Temp. gás > 100 °C | | | | | |
| HPX-56-4T-0.75 | | | | | Excluído. Temp. gás > 100 °C | | | | | |
| HPX-56-4T-1 IE3 | | | | | Excluído. Temp. gás > 100 °C | | | | | |
| HPX-56-4T-1.5 IE3 | | | | | Excluído. Temp. gás > 100 °C | | | | | |
| HPX-63-4T-1.5 IE3 | | | | | Excluído. Temp. gás > 100 °C | | | | | |
| HPX-63-4T-2 IE3 | | | | | Excluído. Temp. gás > 100 °C | | | | | |
| HPX-71-4T-1.5 IE3 | | | | | Excluído. Temp. gás > 100 °C | | | | | |
| HPX-71-4T-2 IE3 | | | | | Excluído. Temp. gás > 100 °C | | | | | |
| HPX-71-4T-3 IE3 | | | | | Excluído. Temp. gás > 100 °C | | | | | |
| HPX-80-4T-4 IE3 | | | | | Excluído. Temp. gás > 100 °C | | | | | |
| HPX-80-4T-5.5 IE3 | | | | | Excluído. Temp. gás > 100 °C | | | | | |
| HPX-90-4T-5.5 IE3 | | | | | Excluído. Temp. gás > 100 °C | | | | | |
| HPX-90-4T-7.5 IE3 | | | | | Excluído. Temp. gás > 100 °C | | | | | |
| HPX-100-4T-10 IE3 | | | | | Excluído. Temp. gás > 100 °C | | | | | |
| HPX-100-4T-15 IE3 | | | | | Excluído. Temp. gás > 100 °C | | | | | |