

## INFORMAÇÃO DE CONCEÇÃO ECOLÓGICA

Com base no Regulamento (UE) nº 327/2011 da Comissão Europeia, que aplica a diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu  
Aplicável a ventiladores

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

### ERP: Características do ponto de eficiência máxima (BEP)

|            |                        |                          |                                  |               |                    |
|------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------|--------------------|
| <b>MC</b>  | Categoria de medição   | <b>[m<sup>3</sup>/h]</b> | Fluxo                            | <b>ηe [%]</b> | Rendimento         |
| <b>EC</b>  | Categoria eficiência   | <b>[Pa]</b>              | Pressão estática / Pressão total | <b>N</b>      | Grau eficiência    |
| <b>VSD</b> | Variador de velocidade | <b>[RPM]</b>             | Velocidade                       | <b>[kW]</b>   | Potência eléctrica |
| <b>SR</b>  | Relação específica     |                          |                                  |               |                    |

| Modelo   | MC | EC | VSD | SR | ηe [%] | N | [kW] | [m <sup>3</sup> /h] | [Pa] | [RPM]                        |
|----------|----|----|-----|----|--------|---|------|---------------------|------|------------------------------|
| TIRACANO |    |    |     |    |        |   |      |                     |      | Excluído. Temp. gás > 100 °C |