

INFORMAÇÃO DE CONCEÇÃO ECOLÓGICA

Com base no Regulamento (UE) nº 327/2011 da Comissão Europeia, que aplica a diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu Aplicável a ventiladores

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Características do ponto de eficiência máxima (BEP)

| | |
|------------|------------------------|
| MC | Categoria de medição |
| EC | Categoria eficiência |
| VSD | Variador de velocidade |
| SR | Relação específica |

| | |
|---------------|----------------------------------|
| [m³/h] | Fluxo |
| [Pa] | Pressão estática / Pressão total |
| [RPM] | Velocidade |

| | |
|---------------|--------------------|
| ηe [%] | Rendimento |
| N | Grau eficiência |
| [kW] | Potência eléctrica |

| Modelo | MC | EC | VSD | SR | ηe[%] | N | [kW] | [m³/h] | [Pa] | [RPM] |
|-------------------------|----|----------|-------------------------------|------|-------|------|-------|--------|------|-------|
| CRL/EC-822-2M-0.33 IE5 | A | Estático | VSD incorporado no ventilador | 1.00 | 52.3 | 69.6 | 0.223 | 689 | 608 | 2910 |
| CRL/EC-925-2M-0.5 IE5 | A | Estático | VSD incorporado no ventilador | 1.00 | 56.8 | 72.1 | 0.348 | 945 | 752 | 2910 |
| CRL/EC-1028-2M-0.75 IE5 | A | Estático | VSD incorporado no ventilador | 1.00 | 57.0 | 69.8 | 0.608 | 1311 | 952 | 2910 |
| CRL/EC-1031-2M-1.5 IE5 | A | Estático | VSD incorporado no ventilador | 1.00 | 64.1 | 74.6 | 1.005 | 1988 | 1166 | 2910 |
| CRL/EC-1240-4M-1 IE5 | A | Estático | VSD incorporado no ventilador | 1.00 | 66.5 | 80.9 | 0.424 | 1920 | 528 | 1410 |
| CRL/EC-1445-4M-1.5 IE5 | A | Estático | VSD incorporado no ventilador | 1.00 | 71.5 | 83.2 | 0.774 | 3220 | 619 | 1410 |