

INFORMAÇÃO DE CONCEÇÃO ECOLÓGICA

Com base no Regulamento (UE) nº 327/2011 da Comissão Europeia, que aplica a diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu Aplicável a ventiladores

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Características do ponto de eficiência máxima (BEP)

MC	Categoria de medição
EC	Categoria eficiência
VSD	Variador de velocidade
SR	Relação específica

[m³/h]	Fluxo
[Pa]	Pressão estática / Pressão total
[RPM]	Velocidade

ηe [%]	Rendimento
N	Grau eficiência
[kW]	Potência eléctrica

Modelo	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[RPM]
CMTB-250-71 B/2										Excluído. Transporte materiais
CMTB-280-80 B/2										Excluído. Transporte materiais
CMTB-310-90 S/2										Excluído. Transporte materiais
CMTB-350-112 M/2										Excluído. Transporte materiais
CMTB-400-132 SB/2										Excluído. Transporte materiais
CMTB-450-160 MA/2										Excluído. Transporte materiais
CMTB-470-160 MB/2										Excluído. Transporte materiais