

VENTILAÇÃO



EXAUSTÃO F400



CKDR

Ventiladores F400 com porta de acesso de grandes dimensões para facilidade de manutenção. Isolamento acústico de 40 mm



CJLINE

Ventiladores 400 °C/2h, entrada e saída lineares



CVT

Ventiladores centrífugos de cobertura 400 °C/2h, com saída de ar vertical, campânula em alumínio



RFV

Ventiladores centrífugos de cobertura 400 °C/2h, com saída de ar vertical, campânula em alumínio



EXAUSTÃO F400 COM MOTOR EC



CKDR/EC

Unidades de ventilação com porta de grande dimensão para manutenção, e isolamento acústico de 40 mm, equipadas com motor EC Technology IE5



CJLINE/EC

Unidades de ventilação com entrada e saída em linha, equipadas com motor EC Technology IE5



CVT/EC

Ventiladores centrífugos de cobertura com saída de ar vertical, com motor EC Technology IE5

INSUFLAÇÃO



CJBD/ALF

Unidades de ventilação com chapa pré-lacada, filtro incorporado e perfis de alumínio



UFR

Unidades de filtração acusticamente isoladas, ventiladores de turbina à reação e diferentes etapas de filtragem conforme o modelo



UNIDADE TRATAMENTO AR DECACLIMA

Com baterias a água ou de expansão direta