

GRELHAS INTUMESCENTES



LVV40

LVC40



LVV40 e LVC40 *Grelha intumescente*

Utilização:

- Ventilação de espaços, restaurando a resistência ao fogo da parede/porta atravessada em caso de incêndio.

Descrição:

- Grelha intumescente, composta por lâminas de material intumescente, do tipo silicato de sódio. Em caso de incêndio (120-150 °C), a malha intumescente expande, obtura a passagem de ar e garante uma resistência ao fogo EI30, EI60, EI90 ou EI120. Este processo de obturação demora cerca de 5 minutos.

Instalação:

- Em portas resistentes ao fogo ou paredes de locais compartimentados. A grelha é instalada centralmente dentro da abertura, fixa por meio de parafusos de aço.

Dimensões:

- Circulares: Ø 75 a 120 mm;
- Retangulares/quadradas: 100 mm - 600 mm (em incrementos de 25 mm).

Código do Pedido



Dimensões (mm)

LVV40								LVC40	
L (mm)	H (mm)	L (mm)	H (mm)	L (mm)	H (mm)	L (mm)	H (mm)	Ø (mm)	
75	75		75		75		75		78
100	75	350	100	500	100	600	100		98
	100		150		150		150	123	
150	75		200		200		200	200	148
	100		250		250		250	198	
200	150		400		300		550	300	300
	75	350		350	350			298	
	100	75		400	400	348			
	150	100		450	450	398			
250	200	450	150	550	500	500	448		
	75		200		75	550			
	100		250		100	600			
	150		300		150				
300	200	450	350	550	200				
	250		400		250				
	300		75		300				
			100		350				
			150		400				
			200		450				
	250								
	300								
			350						
			400						
			450						