




COMPACT ARM *Braço de extração*

Braço de extração localizada COMPACT-ARM, próprio para todos os tipos de aplicações onde é necessário fazer a extração de fumos de soldadura, névoa de óleo, vapores e pós. O braço é constituído por estrutura telescópica interna em alumínio com 2 articulações com acoplamentos autoajustáveis por fricção, de forma a manter o braço na posição pretendida. Uma mola de tensão ajustável garante que o braço fica com o comprimento desejado. O tubo flexível de revestimento é em tela PVC/polyester de alta resistência com espiral metálica.



Características:

- Campânula em alumínio com acabamento em epoxy e pega integrada
- Suporte de teto, permite rotação de 360°
- Estrutura interna telescópica em alumínio com 2 articulações
- Mola de tensão ajustável
- Articulações com discos de fricção e molas
- Tubo flexível de cor preta em PVC+polyester com espiral metálica
- Temperatura de trabalho = -40 °C a +100 °C
- Diâmetros disponíveis = Ø160 mm e Ø200 mm
- Comprimentos disponíveis = 1 - 2 m a 1,4 - 3 m
- Peso = 9 kg - 16 kg, dependendo do modelo
- Suporte de parede não incluído

Referência

Referência	Descrição
01-700	COMPACT ARM 1 - 2M, telescópico, Ø160 mm
01-706	COMPACT ARM 1,4 - 3M, telescópico, Ø160 mm
01-701	COMPACT ARM 1 - 2M, telescópico, Ø200 mm
01-707	COMPACT ARM 1,4 - 3M, telescópico, Ø200 mm
01-540	SUPORTE DE PAREDE Ø160 mm (distância à parede - 260 mm)
01-541	SUPORTE DE PAREDE Ø200 mm (distância à parede - 280 mm)
01-550	SUPORTE DE PAREDE Ø160 mm (distância à parede - 1000 mm)

Referência	Descrição
01-550A	SUPORTE DE PAREDE Ø200 mm (distância à parede - 1000 mm)
12-008	REGISTO Ø160 mm
12-009	REGISTO Ø200 mm
01-173	KIT ILUMINAÇÃO HALOGENEO R2 c/ grelha - s/ transformador
01-173A	KIT ILUMINAÇÃO HALOGENEO R3 - s/ transformador
01-179	TRANSFORMADOR 70 W, 12 V

Curvas de seleção

