



GEOFILTER DUST

Caixa de filtragem para intercalar em conduta. A construção da caixa é em aço galvanizado com acabamento em epoxy. A manta filtrante (EU3 ou EU5) é colocada numa cassette que permite efetuar a manutenção de uma forma simples. Na ranhura de entrada estão escovas embutidas que retiram maior parte da sujidade. Ideal para aplicações de pré filtragem de pós e partículas secas.

Características:

- Construção em aço galvanizado com acabamento em epoxy
- Caudal máximo: 1500 m³/h
- Ligações: Ø315 mm
- Área de filtragem efetiva: 0,22 m²
- Eficiência de filtragem: EU3, 85% (0,3 µm)
- Dimensões: 500X500 mm
- Disponíveis reduções para Ø200 mm e Ø160 mm
- Disponível com filtragem EU5, 95% (0,3 µm)

Referência

Referência	Descrição
15-051	GEOFILTER DUST C/ FILTRO 500X500 MM - EU3 (85% a 0,3 µm)
15-035	ELEMENTO FILTRO EU5 (95% a 0,3 µm)
15-036	ELEMENTO FILTRO EU3 (85% a 0,3 µm)
56-074	REDUÇÃO MF315/NP160 MM
56-075	REDUÇÃO MF315/NP200 MM