

Bombas de Condensados para Frio Industrial/Comercial

ERRP



ERRP LOW PROFILE



MACERATOR



Código	Aplicação	Alimentação	Temperatura	Cabo de ligação	Capacidade	Elevação	Caudal máximo	Material	Dimensões	Peso [Kg]
ERRP	Unidades de Refrigeração de supermercados. Devido à sua pequena altura podem ser instaladas sob os armários frigoríficos	230 V 50 Hz	0 a 40 °C	-	11 l	35 m	225 l/h	Plástico	100x590x405	4.9
ERRP LOW PROFILE		230 V 50 Hz	0 a 40 °C	-	3,5 l	35 m	190 l/h	Plástico	75x530x240	2.4
MACERATOR	Água de condensação de descongelamento de bens alimentares	230 V 50 Hz	-	2 m	4 l ou 12 l	8.5 m	780 l/h	-	230x335x150 / 310	3.8

SUPORTE DE UNIDADE EXTERIOR



Suportes de condensadores

Modelo	Capacidade	Dimensões
SUPORTE AC-PEQUENO	80 Kg	390x390 mm
SUPORTE AC-MÉDIO	80 Kg	390x455 mm
SUPORTE AC-GRANDE	100 Kg	450x520 mm



Caixas de pré-instalação

- Caixas de pré-instalação com ligação reversível, diâmetro 16 e 20 mm.
- Dimensões aproximadas: 415x90x50 (CxLxP)
- Aplicação: na parede, onde ficará alojada a tubagem de cobre e eléctrica para posterior ligação ao aparelho.

